

ПРОДУКТОВ ФИШ И ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 66/2014 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВА 2009/125EU ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА АБСОРБАТОРИ

	Символ	Стойност	Мерна единица
Модел	<b>АМК-400</b>		
Годишна консумация на енергия	AEC hood	91	kWh/a
Коефициент на увеличение на времето	f	1,7	
Газодинамична ефективност	FDE hood	9,2	
Индекс на енергийна ефективност	EEl hood	89	
Дебит, измерен в точката на най-висока ефективност	Q BEP	194	m <sup>3</sup> /h
Налягане, измерено в точката на най-висока ефективност	PBEP	165	Pa
Максимален дебит	Q max	320	m <sup>3</sup> /h
Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност	WBEP	97,2	W
Номинална мощност на осветителната система	WL	4	W
Средна осветеност, осигурявана от осветителната система върху повърхността за готвене	E middle	88	lux
Консумация на мощност, измерена в режим „в готовност“	Ps	0	W
Консумация на мощност, измерена в режим “изключен“	Po	0	W
Ниво на шума	LWA	72	dB